

## DIESEL G-4 SHPD



### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 15W-40  
SHPD  
API CI-4/CF/SL  
ACEA E7  
MAN 3275  
MB 228.3  
VOLVO VDS-3  
RENAULT RLD-2  
MACK EO-N/EO-M Plus  
CUMMINS CES 20076/77/78  
DEUTZ DQC-III-10  
DETROIT DIESEL 93K215  
GLOBAL DHD-1  
CATERPILLAR ECF-2  
MTU Type 2

### Volume:

5 L (PM0704-5)      10 L (PM0704-10)  
20 L (PM0704-20)      60 L (PM0704-60)  
208 L (PM0704-DR)      1000 L (PM0704-IBC)

O Pemco DIESEL G-4 SHPD é um óleo de motor especial de Super Alto Desempenho Diesel (SHPD) de alta qualidade com base mineral para caminhões pesados e motores diesel comuns. Fornece combustão segura do motor em cargas extremas e proteção perfeita contra desgaste e corrosão dos componentes. Graças a aditivos especiais, possui baixa temperatura de congelamento e proporciona fácil arranque a frio. Boas propriedades detergentes e dispersivas proporcionam limpeza perfeita e lubrificação segura dos componentes do motor.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	886
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	109,31
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,51
Viscosidade a -20 °C	D 5293	CP	6980
Índice Viscosidade	D 2270		135
Ponto inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto de ebulição	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,52

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.