

DIESEL G-6

UHPD Eco



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40
UHPD
API CI-4/SL
ACEA E7/E4
MB 228.5
MAN M 3277/M 3377
VOLVO VDS-3
RENAULT RXD/RLD-2
DEUTZ DQC-IV-10
MTU Type 3
MACK OE-N/EO-M Plus
CUMMINS 20078
GLOBAL DHD-1
DETROIT DIESEL 93K215

Volume:

10 L (PM0706-10) 20 L (PM0706-20)
60 L (PM0706-60) 208 L (PM0706-DR)
1000 L (PM0706-IBC)

Pemco DIESEL G-6 O UHPD Eco é um óleo de motor de Ultra High Performance Diesel (UHPD) de base sintética que satisfaz os mais rigorosos padrões dos produtores de caminhões. Graças à sua consistência exclusiva, possui propriedades de temperatura e viscosidade perfeitas que garantem um arranque fácil em temperaturas extremamente baixas e uma proteção segura contra o desgaste em altas cargas e temperaturas. Efetivamente reduz o aquecimento por atrito. Aumenta significativamente o intervalo entre as trocas de óleo. Tem boas propriedades detergentes e dispersivas, proporcionando uma perfeita limpeza dos componentes do motor. Fornece combustão eficiente do motor.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	862
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	85,20
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	13,02
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6800
Índice Viscosidade	D 2270		153
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-46
TBN	D 2896	mgKOH/g	12,64

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.