

DIESEL G-7

UHPD Blue



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40
UHPD
API CJ-4
ACEA E7/E9-2012
MAN M 3477/M 3575/M 3271-1
MB 228.31/228.51
VOLVO VDS-4
RENAULT RLD-2/RLD-3
MACK EO-O Premium Plus
CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC-IV-10 LA
DETROIT DIESEL PGOS 93K218
SCANIA LDF-3
MTU Type 3.1
CATERPILLAR ECF-3

Volume:

10 L (PM0707-10) 20 L (PM0707-20)
60 L (PM0707-60) 208 L (PM0707-DR)
1000 L (PM0707-IBC)

Pemco DIESEL G-7 O UHPD Blue é um óleo de motor de Ultra High Performance Diesel (UHPD) de base sintética que satisfaz os mais rigorosos padrões dos fabricantes de caminhões. Graças à sua consistência exclusiva, possui propriedades de temperatura e viscosidade perfeitas que garantem um arranque fácil em temperaturas extremamente baixas e uma proteção segura contra o desgaste em altas cargas e temperaturas. Efetivamente reduz o aquecimento por atrito. Aumenta significativamente o intervalo entre as trocas de óleo (de acordo com as instruções do produtor). Tem boas propriedades detergentes e dispersivas, proporcionando uma perfeita limpeza dos componentes do motor.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	860
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	83,94
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	13,27
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5297
Índice Viscosidade	D 2270		160
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,20

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.