

DIESEL

G-8

UHPD



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-30
UHPD
ACEA E4/E7
DEUTZ DQC IV-10
CUMMINS CES 20077
MACK OE-N
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3
RENAULT RXD/RLD-2

Volume:

20 L (PM0708-20) 60 L (PM0708-60)
208 L (PM0708-DR) 1000 L (PM0708-IBC)

Pemco DIESEL G-8 O UHPD é um óleo de motor totalmente sintético de Ultra Alto Desempenho Diesel (UHPD) que satisfaz os mais rigorosos padrões dos fabricantes de caminhões. Graças à sua consistência exclusiva, possui propriedades de temperatura e viscosidade perfeitas que garantem um arranque fácil em temperaturas extremamente baixas e uma proteção segura contra o desgaste em altas cargas e temperaturas. Efetivamente reduz o aquecimento por atrito. Aumenta significativamente o intervalo entre as trocas de óleo (de acordo com as instruções do fabricante). Tem boas propriedades detergentes e dispersivas, proporcionando perfeita limpeza dos componentes do motor e resistência ao envelhecimento. Fornece combustão eficiente do motor.

Características do Produto:

Características SAE-	Método	Unidade	Valor
class Densidade a 15 °			5W-30
C Viscosidade a 40 °C	D 1298	kg/m ³	862
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	66,60
Viscosidade a -30 °C	D 445	cSt	11,14
Índice Viscosidade	D 5293	CP	6550
Ponto de inflamação	D 2270		160
COC Ponto Ebulição	D 92	°C	224
TBN	D 97	°C	-45
	D 2896	mgKOH/g	12,66

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.