

DIESEL G-10 UHPD



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-40
UHPD
API CI-4/SL
ACEA E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277
VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2
MACK EO-N

Volume:

20 L (PM0710-20) 60 L (PM0710-60)
208 L (PM0710-DR)

Pemco DIESEL G-10 UHPD é um óleo de motor totalmente sintético de Ultra Alto Desempenho Diesel (UHPD) que satisfaz os mais rigorosos padrões dos fabricantes de caminhões. Graças à sua consistência exclusiva, possui propriedades de temperatura e viscosidade perfeitas que garantem um arranque fácil em temperaturas extremamente baixas e uma proteção segura contra o desgaste em altas cargas e temperaturas. Efetivamente reduz o aquecimento por atrito. Prolonga significativamente o intervalo entre as trocas de óleo (de acordo com as instruções do produtor). Tem boas propriedades detergentes e dispersivas, proporcionando perfeita limpeza dos componentes do motor e resistência ao envelhecimento. Fornece combustão eficiente do motor.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			5W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	862
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	89,99
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	13,40
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5901
Índice Viscosidade	D 2270		150
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-48
TBN	D 2896	mgKOH/g	12,80

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.