

## DIESEL G-11

GEO



**Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:**

SAE 15W-40  
CUMMINS CES 20074  
DETROIT DIESEL  
PGOS 93K216

**Volume:**

20 L (PM0711-20) 60 L (PM0711-60)  
208 L (PM0711-DR) 1000 L (PM0711-IBC)

O Pemco DIESEL G-11 Geo é um óleo de motor especialmente formulado para motores a gás e possui propriedades de alto desempenho. Projetado para atender aos requisitos dos modernos motores de quatro tempos da atualidade, formulados para oferecer proteção confiável para caminhões e ônibus que funcionam com gás natural liquefeito (GLP) ou gás liquefeito (GNL) comprimido (CNG), liquefeito (GNL). A Pemco DIESEL G-11 utiliza óleos de base de alta qualidade e um avançado sistema de aditivos com baixa cinza sulfatada, que oferece excepcional estabilidade térmica, estabilidade à oxidação e resistência à nitração.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	121,75
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	15,80
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	7000
Índice Viscosidade	D 2270		137
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	222
Ponto ebulição	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	mgKOH/g	4,82

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.