

DIESEL G-12 SHPD



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-30
SHPD
API CG-4/CF-4/CF/SL
MB 228.3/229.1
MTU Type 2
MACK EO-L
VOLVO VDS-2
MAN 3275

Volume:

20 L (PM0712-20) 60 L (PM0712-60)
208 L (PM0712-DR) 1000 L (PM0712-IBC)

Pemco DIESEL G-12 SHPD é um óleo diesel de alto desempenho projetado para uma ótima lubrificação sob condições operacionais pesadas. O pacote de aditivos de alta qualidade reduz a entrada de fuligem e o envelhecimento de vedantes relacionado ao ácido devido à baixa qualidade do diesel. Protege contra o desperdício de óleo, depósitos de resíduos, formação de foligem, degradação de óleo e corrosão. Excelente fluidez em baixa temperatura e alta viscosidade em temperatura permite o uso na maioria das aplicações a diesel.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-30
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	867
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	70,74
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	11,04
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5326
Índice Viscosidade	D 2270		147
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-38
TBN	D 2896	mgKOH/g	12,10

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.