PEMCO®

DIESEL G-13 UHPD

Corresponde com os requesitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40
UHPD
API CI-4/CF/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2
MACK EO-N/EO-M Plus
CUMMINS CES 20076/77/78
CATERPILLAR ECF-2
GLOBAL DHD-1
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2

Volume:

20 L (PM0713-20)
60 L (PM0713-60)
208 L (PM0713-DR)
1000 L (PM0713-IBC)

PEMCO DIESEL G-13 é um óleo de motor semi-sintético de Alto Desempenho Diesel (UHPD) para motores diesel de veículos comerciais que ajuda a reduzir o consumo de combustível. O pacote de aditivos bem balanceado reduz efetivamente o desgaste em qualquer modo de operação do motor. Excelentes propriedades detergentes e dispersivas garantem a perfeita limpeza das partes separadas do motor.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m³	869
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	109,34
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,66
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6950
Indice Viscosidade	D 2270		138
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	228
Ponto ebulição	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,97

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.