

## DIESEL G-14 UHPD



### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 15W-40  
API CJ-4/SN  
ACEA E7/E9  
MB 228.31  
MAN 3575  
VOLVO VDS-4  
MACK EO-O Premium Plus  
RENAULT RLD-3  
CUMMINS CES 20076/78/81  
DETROIT DIESEL 93K218/K215/K214  
CATERPILLAR ECF-2/ECF-3  
DEUTZ DQC III-10 LA  
MTU Type 2.1  
SCANIA Low Ash

### Volume:

10 L (PM0714-10)      20 L (PM0714-20)  
60 L (PM0714-60)      208 L (PM0714-DR)  
1000 L (PM0714-IBC)

PEMCO DIESEL G-14 O UHPD é um óleo semi-sintético projetado para uso em veículos utilitários com motores a diesel. Distingue-se por intervalos prolongados de troca de óleo, uma proteção anti-desgaste contínua, menos emissões, bem como menos depósitos. Graças à tecnologia exclusiva de aditivos, este óleo baixo SAPS está em conformidade com as especificações ACEA E9, API CJ-4, Mercedes-Benz 228.31 e Volvo VDS-4.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	872
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	102,20
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,26
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5250
Índice Viscosidade	D 2270		142
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-40
TBN	D 2896	mgKOH/g	9,82

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.