

## DIESEL G-15 SHPD



### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 20W-50  
SHPD  
API CI-4/CF/SL  
ACEA E7  
MB 228.3  
MAN M 3275  
CATERPILLAR ECF-1-a  
GLOBAL DHD-1

### Volume:

10 L (PM0715-10)    20 L (PM0715-20)  
60 L (PM0715-60)    208 L (PM0715-DR)  
1000 L (PM0715-IBC)

Pemco DIESEL G-15 SHPD é um óleo para motores Super High Performance Diesel (SHPD) de alta qualidade com base mineral para motores diesel com carga pesada de caminhões e ônibus regulares. Fornece combustão segura do motor em cargas extremas e proteção perfeita contra desgaste e corrosão. Graças a aditivos especiais, possui baixa temperatura de congelamento e proporciona fácil ativação a frio. Boas propriedades detergentes e dispersivas proporcionam limpeza perfeita e lubrificação segura dos componentes do motor.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			20W-50
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	883
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	161,88
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	19,06
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6131
Índice Viscosidade	D 2270		133
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	230
Ponto ebulição	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	mgKOH/g	10,43

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.