

## DIESEL M

### SHPD



#### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 15W-40  
SHPD  
API CH-4/SL  
ACEA E3/A3/B3  
MB 228.3/229.1  
MAN 3275  
VOLVO VDS-2  
MTU Type 2

#### Volume:

10 L (PM0701-10)    20 L (PM0701-20)  
60 L (PM0701-60)    208 L (PM0701-DR)  
1000 L (PM0701-IBC)

O Pemco DIESEL M SHPD é um óleo de motor especial de Super Alto Desempenho Diesel (SHPD) de alta qualidade com base mineral para caminhões com carga pesada e motores diesel comuns para ônibus. Fornece combustão segura do motor em cargas extremas e proteção perfeita contra desgaste e corrosão dos componentes. Graças à baixa temperatura de congelamento, proporciona uma fácil ativação a frio. Boas propriedades detergentes e dispersivas proporcionam limpeza perfeita e lubrificação segura dos componentes do motor. Prolonga o intervalo entre as trocas de óleo (de acordo com as instruções do produtor).

#### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	886
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	108,33
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,41
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6950
Índice Viscosidade	D 2270		135
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-38
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,20

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.