

DIESEL M-50 SHPD



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 20W-50
SHPD
API CH-4/SL
ACEA E3/A3/B3
MB 228.3/229.1
MAN 3275
VOLVO VDS-2
MTU Type 2

Volume:

7 L (PM0702-7) 10 L (PM0702-10)
20 L (PM0702-20) 60 L (PM0702-60)
208 L (PM0702-DR) 1000 L (PM0702-IBC)

Pemco DIESEL M-50 é um óleo de motor multigraduado especial de Super Alto Desempenho Diesel (SHPD) da mais alta qualidade com base mineral e aditivos, proporcionando proteção ideal contra desgaste em todos os modos de combustão do motor. É produzido para uso em motores a diesel de caminhões, ônibus regulares, etc. Tem boas propriedades antioxidantes e dispersivas. Fornece a limpeza dos componentes do motor e prolonga o intervalo entre as trocas de óleo (de acordo com as instruções do fabricante).

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			20W-50
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	894
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	155,85
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	17,81
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	8450
Índice Viscosidade	D 2270		126
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-28
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,70

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.