

## HYDRO

## ISO 32

Industrial Hydraulic oil



### Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

AFNOR 48600  
DENISON HF-2, HF-0  
ASLE 70-1, 70-2, 70-3  
DIN 51524 part 2, HLP  
ISO 32  
DAVI D BROWN ET19, ET33  
SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3  
VDMA24318  
US STEEL 126/127

### Volume:

10 L, 20 L, 60 L, 208 L, 1000 L (IBC )

O PEMCO Hydro ISO 32 é um produto premium formulado com um composto antidesgaste eficaz para sistemas hidráulicos ou de circulação que exigem óleos antidesgaste de alta qualidade, como os recomendados pelos fabricantes de bombas hidráulicas e máquinas-ferramenta. É formulado com óleos base de alta qualidade, com propriedades térmicas e oxidativas superiores.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	880
Ponto Inflama. COC	D 92	°C	208
ISO-class			32
Ponto Ebulição	D 97	°C	-30
Viscosidade a 100°C	D 445	cst	5,35
Viscosidade a 40°C	D 445	cst	30,95
Índice Viscosidade	D 2270		106

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.