

HYDRO

ISO 46

Industrial Hydraulic oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

AFNOR 48600
DENISON HF-2, HF-0
ASLE 70-1, 70-2, 70-3
DIN 51524 part 2, HLP
ISO 46
DAVI D BROWN ET19, ET33
SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3
VDMA 24318
US STEEL 126/127

Volume:

10 L, 20 L, 60 L, 208 L, 1000 L (IBC)

PEMCO Hydro ISO 46 é um óleo mineral especialmente desenvolvido para uso em equipamentos hidráulicos. Especialmente projetado para atender aos requisitos de sistemas hidráulicos industriais que operam sob cargas pesadas, pressão, temperatura ou velocidade. Recomendado para sistemas hidráulicos dos seguintes tipos: VICKERS, GERADOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, etc. Aplicável também à lubrificação de equipamentos industriais, transmissões, sistemas pneumáticos, etc. Contém antidesgaste, antioxidante, anti-corrosão, aditivos anti-espuma. Distingue-se com as suas propriedades desmulsionantes, alta viscosidade, baixo ponto de impacto e longa vida útil.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15°C	D 1298	kg/m ³	882
Ponto Inflama. COC	D 92	°C	216
ISO-class			46
Ponto Ebulição	D 97	°C	-30
Viscosidade a 100°C	D 445	cSt	6,6
Viscosidade a 40°C	D 445	cSt	47,2
Índice Viscosidade	D 2270		91

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.