

## Hypoid LSD

Gear oil



**Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:**

SAE 85W-140  
API GL-5 LS  
MT1  
AGMA 252.04  
ISO 12925-1 CKC  
ISO 6743 - 6 CKC  
US Steel 224  
DIN 51517 Part III

**Volume:**

20 L (PM0540-20)  
60 L (PM0540-60)  
208 L (PM0540-DR)

O Pemco Hypoid LSD é um óleo de transmissão de alta qualidade com base mineral para agregados mecânicos de transmissão de caminhões e veículos de passageiros que proporciona um funcionamento seguro de engrenagens autotravantes com deslizamento limitado, engrenagens principais, redutores, eixos motrizes e outros grupos de controle de transmissão carregados. Tem propriedades anti-rasgantes e antidesgaste perfeitas. Estabilidade térmica e de oxidação melhorada proporciona limpeza perfeita dos mecanismos e vida útil prolongada do ciclo de óleo antes da troca.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			85W-140
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	894
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	328,0
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	25,40
Índice Viscosidade	D 2270		100
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	228
Ponto ebulição	D 97	°C	-23

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico