

iDRIVE 102

Universal engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 20W-50
API SL/CF

Volume:

1 L (PM0102-1) 4 L (PM0102-4)
5 L (PM0102-5) 7 L (PM0102-7)
20 L (PM0102-20) 60 L (PM0102-60)
208 L (PM0102-DR) 1000 L (PM0102-IBC)

O Pemco iDRIVE 102 é um óleo especialmente desenvolvido para atender as exigências da lubrificação de motores modernos, em função do maior rendimento, do menor reservatório de óleo e dos maiores períodos de drenagem. É recomendado para a lubrificação de todos os motores a gasolina, motores diesel de automóveis de passageiros e caminhões leves com ou sem turbo.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			20W-50
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	894
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	159,83
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	17,59
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	8640
Índice Viscosidade	D 2270		120
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-30
TBN	D 2896	mgKOH/g	6,80

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.