

iDRIVE 114

Diesel engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 15W-40
API CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E3/B3/A3
MB 228.3/229.1
MAN 3275
VOLVO VDS
MTU 2.0
RENAULT RD/RGD

Volume:

1 L (PM0114-1) 5 L (PM0114-5)
7 L (PM0114-7) 20 L (PM0114-20)
60 L (PM0114-60) 208 L (PM0114-DR)
1000 L (PM0114-IBC)

O Pemco iDRIVE 114 é produzido com base em óleos de base mineral de qualidade e pacotes de aditivos de atualização para fornecer alta resistência à corrosão e à oxidação e excelente facilidade de manutenção em uma ampla faixa de temperaturas. Efetivamente reduz a formação de carbono e polimento de cilindros. Possui fortes propriedades antidesgaste. Pemco iDRIVE 114 - óleo ideal para motores diesel de reboques, carros e microônibus com ou sem turbo. Aplicação em motores a gasolina é possível.

Características do Produto

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	888
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	106,0
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,40
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6250
Índice Viscosidade	D 2270		139
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-40
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,40

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.