

## iDRIVE 140

Premium quality engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 15W-40  
API SL/CF

Volume:

1 L (PM0140-1)      4 L (PM0140-4)  
5 L (PM0140-5)      10 L (PM0140-10)  
20 L (PM0140-20)    60 L (PM0140-60)  
208 L (PM0140-DR) 1000 L (PM0140-IBC)

Pemco iDRIVE 140 é formulado a partir de estoques minerais de qualidade combinados com um pacote de aditivos multifuncionais. Possui propriedades lubrificantes e estabilidade de viscosidade perfeitas combinadas com controle de depósito e desgaste. Protege o motor sob uma ampla variedade de condições de operação. O Pemco iDRIVE 140 é recomendado para motores a gasolina e diesel para serviços leves.

### Características do Produto

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			15W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	866
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	107,51
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	15,81
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6820
Índice Viscosidade	D 2270		156
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	220
Ponto ebulição	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	mgKOH/g	5,80

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.