

iDRIVE 230

High quality engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Volume:

1 L (PM0230-1) 5 L (PM0230-5)
10 L (PM0230-10) 20 L (PM0230-20)
60 L (PM0230-60) 208 L (PM0230-DR)
1000 L (PM0230-IBC)

Óleo de motor semi-sintético Pemco iDRIVE 230, desenvolvido para uso em motores a gasolina e diesel. Altamente resistente ao envelhecimento. Efetivamente reduz a formação de escala.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			10W-30
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	864
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	69,02
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	11,20
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	6250
Índice Viscosidade	D 2270		154
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-40
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,60

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.