

iDRIVE 260

Superior quality engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 10W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.1
RENAULT RN0700

Volume:

1 L (PM0260-1) 4 L (PM0260-4)
5 L (PM0260-5) 20 L (PM0260-20)
60 L (PM0260-60) 208 L (PM0260-DR)
1000 L (PM0260-IBC)

O Pemco iDRIVE 260 é formulado a partir das mais altas reservas de base mineral e sintética, polialfaolefinas - combinado com o mais moderno detergente, dispersante, antioxidante, agente antidesgaste, melhorador do índice de viscosidade e aditivos anti-espuma. Os estoques de base e as tecnologias exclusivas de aditivos combinam desempenho superior a altas temperaturas com excelente confiabilidade de partida, propriedades de lubrificação perfeitas e reduzem o consumo de combustível.

Características do Produto:

| Características | Método | Unidade | Valor |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| SAE-class | | | 10W-40 |
| Densidade a 15 °C | D 1298 | kg/m ³ | 866 |
| Viscosidade a 40 °C | D 445 | cSt | 109,63 |
| Viscosidade a 100 °C | D 445 | cSt | 16,08 |
| Viscosidade a -25 °C | D 5293 | CP | 6694 |
| Índice Viscosidade | D 2270 | | 157 |
| Ponto Inflamaç. COC | D 92 | °C | 226 |
| Ponto ebulição | D 97 | °C | -38 |
| TBN | D 2896 | mgKOH/g | 10,06 |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.