

## iDRIVE 330

Premium engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-30  
API SL  
ACEA A3/B4  
VW 502.00/505.00  
MB 229.3

Volume:

1 L (PM0330-1)      4 L (PM0330-4)  
10 L (PM0330-10)    20 L (PM0330-20)  
60 L (PM0330-60)    208 L (PM0330-DR)  
1000 L (PM0330-IBC)

Óleo de motor à base de synthese HC, projetado para uso em motores a gasolina e diesel modernos com turbocompressor e sem. Desenvolvido usando a tecnologia especial única de redução de desgaste. Proporciona um alto nível de proteção e garante uma limpeza excepcional dos componentes do motor.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			5W-30
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	854
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	69,20
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	11,50
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5680
Índice Viscosidade	D 2270		161
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-45
TBN	D 2896	mgKOH/g	8,40

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.