

iDRIVE 343

Advanced diesel engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-40
API SN
ACEA C3, ACEA A3/B4
VW 502.00/505.01
MB 229.31/226.5
BMW LL-04
PORSCHE A40
GM dexos2
FORD WSS-M2C917A
RENAULT RN0700/RN0710

Volume:

1 L (PM0343-1) 5 L (PM0343-5)
10 L (PM0343-10) 20 L (PM0343-20)
60 L (PM0343-60) 208 L (PM0343-DR)
1000 L (PM0343-IBC)

O Pemco iDRIVE 343 é um óleo de motor de síntese HC de última geração para os mais recentes motores a gasolina e a diesel com injeção direta e com emissão Euro 4 ou Euro 5. Especialmente desenvolvido para motores com turbocompressor, injeção direta, tratamento de exaustão e para motores modernos que requerem óleos com a especificação ACEA C3. Contém antioxidantes e previne a formação de sedimentos, garantindo assim peças limpas do motor. Proporciona excelente arraque a frio do motor, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Compatível com conversores catalíticos e filtros de partículas (DPF). Pode ser usado para motores movidos a gás natural (GNC) e gás liquefeito de petróleo (GLP).

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			5W-40
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	850
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	84,40
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	14,00
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5720
Índice Viscosidade	D 2270		171
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	226
Ponto ebulição	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g	7,22

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.