

iDRIVE 345

Superior diesel engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
VW 505.01/505.00/502.00
MB 229.51
BMW LL-04
PORSCHE
GM Dexos 2
PSA B712290

Volume:

1 L (PM0345-1) 5 L (PM0345-5)
10 L (PM0345-10) 20 L (PM0345-20)
60 L (PM0345-60) 208 L (PM0345-DR)
1000 L (PM0345-IBC)

Óleo de motor sintético Pemco iDRIVE 345 projetado com tecnologia avançada para atender a especificação VW 505.01. Oferece proteção avançada para os principais veículos de passageiros a diesel europeus. Oferece proteção máxima para os mecanismos do motor em alta rotação. Uso em motores a gasolina é possível.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
SAE-class			5W-30
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	849
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	70,61
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	11,78
Viscosidade a -25 °C	D 5293	CP	5680
Índice Viscosidade	D 2270		163
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	224
Ponto ebulição	D 97	°C	-37
TBN	D 2896	mgKOH/g	7,40

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.