

iMATIC 453

Dual clutch transmission fluid



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

VW/AUDI G 052 182/G 052 529
PSA 9734.S2
FORD WSS-M2C936
VOLVO 1161838/1161839
MB 236.21 (0019898503)
PORSCHE 999.917.080.00
BMW 83222148578/83222148579
BMW 83220440214/83222147477
MITSUBISHI MZ320065

Volume:

1 L (PM0453-1) 10 L (PM0453-10)
20 L (PM0453-20) 60 L (PM0453-60)
208 L (PM0453-DR) 1000 L (PM0453-IBC)

Fluido de transmissão sintético para transmissões automatizadas com embraiagem dupla da VW / Audi (DSG / S-tronic), BMW (DKG-GETRAG), Ford (Powershift), Peugeot / Citroen (DCSG), Volvo, ZF. Garante boas propriedades de lubrificação mesmo em temperaturas extremamente altas no verão e baixas temperaturas no inverno. Permite operações praticamente livre de deslizamento e, portanto, perdas mínimas de torque. Garante baixo desgaste e longa vida útil da transmissão.

Características de Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m³	854
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	31,47
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	6,69
Viscosidade dinâmica por Brookfield	D 2983	CP	12400
Índice Viscosidade	D 2270		177
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	216
Ponto ebulição	D 97	°C	-52

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.