

iMATIC 460

Fully synthetic CVT-Fluid



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

TOYOTA/DAIHATSU TC
SUZUKI TC/NS-2
VW/AUDI TL 52 180, G 052 180 A1/A2/A6
NISSAN/SUBARU/DODGE NS-2
MITSUBISHI CVTF-J1/SP-III
FORD CVT23
MB 236.20
HYUNDAI/KIA SP-III

Volume:

1 L (PM0460-1) 5 L (PM0460-10)
20 L (PM0460-20) 60 L (PM0460-60)
208 L (PM0460-DR)

O PEMCO iMATIC 460 CVT-Fluid é um líquido de transmissão de base sintética para transmissões de correia de aço. Aditivos especiais reduzem a energia de fricção, asseguram a remoção do calor das superfícies de fricção, evitando assim que se desgastem. Ele fornece uma operação suave e silenciosa de transmissões variáveis e tem alta estabilidade térmica.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	860
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	37,28
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	7,01
Viscosidade dinâmica por Brookfield	D 2983	CP	19000
Índice Viscosidade	D 2270		152
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	210
Ponto ebulição	D 97	°C	-48

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.