

iMATIC 465

Automatic transmission fluid



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

GM Dexron VI
FORD Mercon LV
TOYOTA Type WS
HYUNDAI SP-IV
NISSAN Matic S
ALLISON C4
CHRYSLER ATF +4
MB 236.14
SHELL M-1375.4
JASO 1A

Volume:

1 L (PM0465-1) 10 L (PM0465-10)
20 L (PM0465-20) 60 L (PM0465-60)
208 L (PM0465-DR) 1000 L (PM0465-IBC)

Fluido para transmissões automáticas de 6 velocidades de veículos ligeiros da BMW, Mercedes-Benz, GM, Chevrolet, Opel, Land Rover, Jaguar, onde é fornecido o uso da norma GM Dexron VI ou de uma geração Dexron anterior.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	838
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	25,47
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	5,55
Viscosidade dinâmica por Brookfield	D 2983	CP	9960
Índice Viscosidade	D 2270		164
Ponto Inflamaç. COC	D 92	°C	216
Ponto ebulição	D 97	°C	-50

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.