

## iPOID 548

Universal gear oil



**Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:**

SAE 80W-90  
API GL 4  
SAE J2360  
US Steel 224

**Volume:**

1 L (PM0548-1)      20 L (PM0548-20)  
60 L (PM0548-60)    208 L (PM0548-DR)  
1000 L (PM0548-IBC)

O Pemco iPOID 548 é um óleo de engrenagem de alto desempenho que é fabricado a partir de óleos básicos cuidadosamente selecionados e aditivos especiais. Uso universal para a maioria dos tipos de transmissões manuais, onde um óleo de engrenagem API GL 4 é recomendado. Reduz o desgaste e minimiza o ruído de funcionamento. Excelentes propriedades anti-desgaste e excelente resistência ao envelhecimento.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Value
SAE-class			80W-90
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	892
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	165,23
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	16,45
Índice Viscosidade	D 2270		105
Ponto inflamaç. COC	D 92	°C	214
Ponto de ebulição	D 97	°C	-32

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.