

## iBOAT 670

2-stroke engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

API TD  
NMMA TC-W3

Volume:

1 L (PM0670-1)      10 L (PM0670-10)  
20 L (PM0670-20)    60 L (PM0670-60)  
208 L (PM0670-DR) 1000 L (PM0670-IBC)

O Pemco iBOAT 670 é um óleo de motor semi-sintético para motores a dois tempos arrefecidos a água e a ar. Recomendado para uso em motores de popa, scooters de água, jet skis. Garante excelente proteção antidesgaste. Siga sempre as taxas de combustível recomendadas pelo fabricante.

### Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	872
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	54,93
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	8,96
Índice Viscosidade	D 2270		142
Ponto inflamaç. COC	D 92	°C	102
Ponto de ebulição	D 97	°C	-38
TBN	D 2896	mgKOH/g	5,35

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.