

iTWIN 620

2-stroke engine oil



Corresponde com os requisitos / especificações / produtos:

API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Volume:

1 L (PM0620-1) 20 L (PM0620-20)
60 L (PM0620-60) 208 L (PM0620-DR)

Pemco iTWIN 620 é um óleo mineral para motores a gasolina a 2 tempos refrigerados a ar, destinado a máquinas, cujo tanque de combustível é preenchido com uma mistura de gasolina e óleo, e também para máquinas, equipadas com tanques separados. Garante excelente proteção antidesgaste. Siga sempre as taxas de combustível recomendadas pelo fabricante.

Características do Produto:

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	887
Viscosidade a 40 °C	D 445	cSt	76,20
Viscosidade a 100 °C	D 445	cSt	9,66
Índice Viscosidade	D 2270		105
Ponto inflamaç. COC	D 92	°C	160
Ponto de ebulição	D 97	°C	-27
TBN	D 2896	mgKOH/g	1,02

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais de nossos produtos, a fim de permitir que nossos consumidores se beneficiem do mais recente desenvolvimento técnico.